

Теплые деревянные выходные двери серии Scandoors. Сравнение основных характеристик

Опции	Scandoors Easy	Scandoors Thermo/Arctic		Scandoors Wood Thermo/Arctic	
Базовое исполнение	с притвором				
Сечение коробки	45x110мм	60x130мм	55x110мм	70x130мм	
Толщина полотна	72мм	100мм	92мм	112мм	
Усиление каркаса полотна	Одинарное	Двойное			
Отделка	Влагостойкая древесноволокнистая плита с атмосферостойким покрытием		Массив дерева твердых пород		
Толщина отделки полотна	6мм	6-12мм	9-12мм	20мм	
Количество петель	3	4			
Регулировка петель и притвора	да				
Утеплитель полотна	Пенополистирол	XPS			
Количество рядов уплотнения	2	3	2	3	
Базовый замок	2 класс по ГОСТ (5089-2011, Р 52582-2006, 538-2014)	3 класс по EN 12209:2003			
Цилиндровый механизм	Арекс	Cisa			
Порог/покрытие	Лиственница без покрытия	Дуб/ масло			
Базовые цвета	Белый, серый, коричневый	По RAL, NCS, Tikkurila			
Стеклопакет/толщина	2-К 38мм энергосберегающий с алюминиевой рамкой	2-К 38мм мультифункциональный с терморамкой Multitech	2-К 56мм мультифункциональный с терморамкой Multitech	2-К 38мм мультифункциональный с терморамкой Multitech	2-К 56мм мультифункциональный с терморамкой Multitech
Базовые размеры	от 790x1800мм до 990x2190мм	от 790x1800мм до 1100x2290мм			
Защита кромок полотна алюм. профилями	нет	да		нет	
Варианты дизайн; кастомизация	Ограниченные; нет	Расширенные; да			
Дополнительные опции	Ограниченные	Расширенные			

Производитель может вносить изменения и дополнения в конструкцию / комплектацию изделий при сохранении основных потребительских свойств